

Informacijski list za kućanske nape
prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele		DA 5798 W			
Identifikacijska oznaka modela		DA 5798 W			
Godišnja potrošnja energije (AEC) (AEC _{okri/min})	kWh/god	24,1			
Razred energetske učinkovitosti		A++			
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) (EEI _{okri/min})		36,9			
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) (FDE _{okri/min})		37,9			
Razred iskorištenja dinamike fluida					
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A			
Učinkovitost osvjetljenja (LE) (LE _{okri/min})	lx/W	91,7			
Razred učinkovitosti osvjetljenja					
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A			
Učinkovitost filtriranja masnoća	%	95,1			
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća					
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)		A			
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m ³ /h	306,6			
Protok zraka (najmanja brzina)	m ³ /h	180			
Protok zraka (najveća brzina)	m ³ /h	380			
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m ³ /h	600			
Maks. protok zraka (Q) (Q _{max})	m ³ /h	600			
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	378			
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	35			
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	52			
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	63			
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	85,0			
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P ₀)	W				
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _S)	W	0,35			
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	6,0			
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	550			
Faktor povećanja vremena		0,6			